


## DR9 公 弯插板9.4 塑料支架10.8 锁螺丝 冲针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



### 产品参数

|       |                                |       |                       |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| 产品类型： | 9P                             | 针孔类型： | 公针                    |
| 产品结构： | PCB弯插板                         | 额定电流： | 3A                    |
| 弯针尺寸： | 9.4mm                          | 胶芯材质： | PBT (防火等级UL 94-V0)    |
| 额定电压： | 40V                            | 接触阻抗： | 30MΩ Max              |
| 绝缘阻抗： | 1000MΩ Min.at 500V DC          | 附着力：  | 5Kgf Min (插针和胶芯)      |
| 螺丝扭力： | 4.5Kgf .cm Min                 | 工作温度： | -55°C +105°C          |
| 耐插拔：  | 1000次                          | 振动频率： | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) |
| 相对湿度： | 90-95% (96小时, 40±2°C)          | 焊锡温度： | 230±5°C (2~3秒)        |
| 盐雾试验： | 12小时 (温度35±2°C, 盐水浓度5±1%, 插合后) |       |                       |
| 温度寿命： | 公母对接后放置于105°C环境中250小时          |       |                       |